

Le terme “ralentissement du temps” (RT) signifie: temps après lequel il est possible d’ouvrir la serrure. Le terme “temps de préparation d’ouverture” (TO) signifie: temps pendant lequel la serrure peut être ouverte après le ralentissement du temps. Le ralentissement du temps (RT) peut être réglé entre 01-99 minutes. Le temps de préparation d’ouverture (TO) peut être réglé entre 1-9 minutes. Un RT et un TO peuvent être attribués à chaque code valide.

M1) Réglage / modification du RT / TO

(1)	Serrure avec premier code valide (voir point B) ou ouvrir le 1 ^{er} + 2 ^{ème} code partiel (voir point L2)	
(2)	(ON) appuyer	
(3)	(P) appuyer	
(4)	Introduire de nouveau le premier code valide ou le 1 ^{er} + 2 ^{ème} code partiel	Le voyant vert est constamment allumé
(5)	(P) appuyer	
(6)	(1) appuyer pour l’introduction du RT / TO pour premier code valide ou pour le code double simple (principe des ‘quatre yeux purs’); (2) appuyer, pour l’introduction du RT / TO du deuxième code valide ou du double code délégué	
(7)	Introduire une valeur de RT à deux chiffres (01-99 min) et introduire une valeur de TO à un chiffre (1-9 min)	Le voyant vert s’allume une fois
(8)	Tester le RT et le TO avec la porte ouverte ⇒ tourner la poignée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à la butée	
(9)	Ouvrir la serrure (voir point M3)	

M2) Annuler le RT / TO

(1)	Préparation de l’ouverture et de la programmation avec le code pourvu d’un RT / TO, selon le point M1 (1)-(6)	
(2)	A l’introduction des valeurs de RT / TO, appuyer les touches <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (3 fois la touche “0”) (les valeurs sont toujours réglées sur “0”)	Le voyant vert s’allume une fois ⇒ les RT et TO sont effacés

M3) Ouvrir avec le RT / TO

(1)	(ON) appuyer	
(2)	Introduire le code valide pourvu du RT / TO (premier code, deuxième code ou code double correspondant)	Le voyant vert s'allume une fois RT: le voyant rouge clignote toutes les 5 secondes; fin du RT: signal sonore; TO: le voyant vert clignote toutes les 5 secondes, accompagné d'un signal sonore
(3)	Introduire de nouveau, pendant le TO, le code valide pourvu du RT / TO (premier code, deuxième code ou code double correspondant)	Le voyant vert s'allume une fois
(4)	⇒ tourner la poignée à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à la butée	

Attention: Le RT est interrompu lorsque la touche (P) est appuyée dans le RT. Pour ouvrir de nouveau, répéter toute l'opération depuis le début. Il est possible d'introduire trois fois un code dans le TO. Après la troisième introduction erronée, il est nécessaire de répéter complètement l'opération depuis le début.